

FICHA TÉCNICA

GILMACRIL ÉLITE (PROTEGIDA DEL MOHO Y VERDÍN)



DEFINICIÓN

Gilmacril Élite es una pintura mate acrílica 100% de máxima calidad, diseñada para la protección y decoración de superficies donde se exige unas altas prestaciones. Especial para donde haya o pueda haber mohos y/o algas.

PROPIEDADES

- Excelente lavabilidad.
- Alta cubrición.
- Blancura luminosa.
- Aditivos fungicidas y antimoho.
- Alta nivelación.

USOS

Pintura acabado destinada a la decoración de interior o exterior de gran durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Mate.

Color

Blanco luminoso.

Densidad media

1.50 ± 0.05 Kgr/l

Viscosidad

180 ± 20 p(Rv⁶ a 20 °C)

Contenido en sólidos

60-65 %

Rendimiento

10 a 14 m²/L (según soporte, por mano aplicada y dilución)

Lavabilidad

> 10000 dp a 300 μ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

Dilución

Aplicar una primera mano diluida al 10%, y para la segunda diluir un 5%.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. Es imprescindible en superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar dos manos de GILMACRIL ÉLITE para obtener un perfecto acabado.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

15L y 4L envases Gilmacril Élite.

PINTURAS GILMAPIN S.L. certifica el producto **GILMACRIL ÉLITE** debido a su proceso de fabricación y composición, es adecuado para su aplicación interior-exterior, siempre y cuando el soporte esté en las condiciones idóneas y su aplicación se ajuste a las instrucciones de esta Ficha Técnica. Es por ello, que garantizamos dicho producto por un período de **10 AÑOS**.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.