

## FICHA TÉCNICA

# PROFESIONAL SATINADO NIEVE

### DEFINICIÓN

Profesional satinado nieve es una pintura plástica satinada constituida por copolímeros vinílicos es adecuada para el embellecimiento y acabado de interiores, locales y viviendas.

### PROPIEDADES

- Buena cubrición.
- Blancura luminosa.
- Gran nivelación.
- Buen brillo.
- Alta brochabilidad.
- Alta lavabilidad.

### USOS

Pintura acabado destinada a la decoración de interiores.

### CARACTERÍSTICAS

#### Brillo

Satinado.

#### Color

Blanco.

#### Densidad media

1.19 ± 0.05 Kgr/l

#### Viscosidad

190 ± 20 p (Rv<sup>0</sup> a 20 ° C)

#### Contenido en sólidos

45-50 %

#### Rendimiento

8 a 10 m<sup>2</sup>/L (según soporte, por mano aplicada y dilución)

#### Lavabilidad

> 5000 dp a 300 μ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

### MODO DE EMPLEO

#### Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

#### Dilución

Aplicar una primera mano diluida al 15-20%, y para la segunda diluir de un 5% máximo.

#### Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

#### Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

#### Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

#### Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

#### Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar dos manos de PROFESIONAL SATINADO NIEVE para obtener un perfecto acabado

#### Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

#### Envasado

15L y 4L envases Profesional Satinado.

PINTURAS GILMAPIN S.L. certifica el producto PROFESIONAL SATINADO NIEVE debido a su proceso de fabricación y composición, es adecuado para su aplicación interior-exterior, siempre y cuando el soporte esté en las condiciones idóneas y su aplicación se ajuste a las instrucciones de esta Ficha Técnica. Es por ello, que garantizamos dicho producto por un período de 5 AÑOS.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.