

# QUITAMANCHAS RÁPIDO AL DISOLVENTE

## DESCRIPCIÓN

Imprimación tixotrópica antimanchas, de excelente cubrición y gran poder aislante. Concebido para tapar manchas en trabajos donde se requiera rapidez en los acabados y terminaciones urgentes.

Forma una barrera entre las manchas y la pintura de acabado que le proporciona al profesional la ventaja de realizar el trabajo más rápido, siendo el producto ideal para servicios realizados a compañías de seguros.

Sin plomo.

Secado rápido.

Olor característico.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Paramentos de obra:

Hormigón	Pladur	Yeso
Cemento	Masillas	Morteros
Revestimientos	Pinturas	Etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS	
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Peso específico:</b>	1.40-1.45 gr/cc
<b>Olor:</b>	Característico a disolvente
<b>Secado:</b>	Tacto : 15 minutos Repintado : 30 minutos
<b>Rendimiento teórico:</b>	6-8 m <sup>2</sup> /L
<b>No volátiles:</b>	49%.

# QUITAMANCHAS RÁPIDO AL DISOLVENTE

## MODO DE EMPLEO

**Métodos de aplicación:** Brocha y Rodillo .

**Superficies nuevas:** Si están limpias y secas, aplicar 1 ó 2 capas.

### **Preparación superficies:**

Limpieza y raspado del soporte, hasta la total eliminación de los restos no adheridos al soporte.

Producto al uso.

## **PRECAUCIONES**

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.

**ENVASADO:** 20 Kg, 5Kg y 1Kg.