

FICHA TÉCNICA

GILMALUX FORJA PAVONADO

DEFINICIÓN

Gilmalux Antioxidante forja pavonado es un esmalte a base de óxido de hierro micáceo que proporciona una excelente protección anticorrosivo.

PROPIEDADES

- Excelente dureza.
- Gran adherencia.
- Resistencia a la intemperie.

USOS

Para la protección y decoración de todo tipo de superficies de hierro tanto en interiores como en exteriores (verjas, farolas, barandas, muebles de jardín y etc).

CARACTERÍSTICAS

Acabado

Efecto forja grano fino.

Color

Negro , Gris, Óxido y Verde.

Densidad media

1, 2 ± 0.05 kgr/l

Contenido en sólidos

75-80 % según color.

Rendimiento

7-8 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución).

SOPORTE

Superficies metálicas y madera tanto nuevas como ya pintadas.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Dilución

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización . Producto al uso, en caso de espesamiento progresivo por evaporación se debe diluir con disolvente sintético o aguarrás hasta obtener la viscosidad adecuada de aplicación

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 1 hora seco de 8 a 10 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

Limpieza de útiles

Con disolvente sintético o aguarrás después de su utilización, antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

- La superficie debe de estar limpia, completamente seca, consistente y totalmente desengrasada.
- Es conveniente lijar las superficies que se van a cubrir,
- Es necesario aplicar un capa de Imprimación Sintética S/R Antioxidante o Minio de Plomo electrolítico para un mejor acabado.

Superficies nuevas

Acabar con dos manos mínimo de GILMALUX EFECTO FORJA.

Superficies antiguas

Recomendamos dos manos de GILMALUX EFECTO FORJA para garantizar un perfecto acabado.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

4 L, 750 y 375 ml envases Gilmalux Antioxidante **efecto forja**.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.