

## FICHA TÉCNICA

## GILMAPIN PREMIUM

## DOSMIL ORO



### DEFINICIÓN

Gilmapin PREMIUM Dosmil Oro es una pintura plástica mate constituida por componentes de gran calidad. Debido a su blancura, cubrición y resistencia al frote es apta para trabajos de gran finura y duraderos.

### PROPIEDADES

- Alta cubrición
- Blancura luminosa.
- Alta lavabilidad
- Colores estables.
- Gran nivelación

### USOS

Pintura acabado destinada a la decoración del interior o exterior

### CARACTERÍSTICAS

#### Acabado

Mate seda.

#### Color

Blanco duradero.

#### Densidad media

1.50 ± 0.05 Kgr/l

#### Viscosidad

180 ± 20 p (Rv<sup>6</sup> a 20 ° C)

#### Contenido en sólidos

55-60 %

#### Rendimiento

10 a 12 m<sup>2</sup>/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)

#### Lavabilidad

> 8000 dp a 300µ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

### MODO DE EMPLEO

#### Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

#### Dilución

Aplicar una primera mano diluida al 10%, y para la segunda diluir un 5% máximo.

#### Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

#### Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

#### Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

#### Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

#### Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar dos manos de PREMIUM Dosmil Oro para obtener un perfecto acabado

#### Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

15 L , 4 L y 750 ml envases genéricos Premium

#### Envasado

PINTURAS GILMAPIN S.L. certifica el producto GILMAPIN PREMIUM DOSMIL ORO debido a su proceso de fabricación y composición, es adecuado para su aplicación interior-exterior, siempre y cuando el soporte esté en las condiciones idóneas y su aplicación se ajuste a las instrucciones de esta Ficha Técnica. Es por ello, que garantizamos dicho producto por un período de **10 AÑOS**.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.

Rev 02-17