

FICHA TÉCNICA

REVOTEX LISO BLANCO 100 % ACRÍLICO "ANTIMOHO"

DEFINICIÓN

Revotex liso blanco 100 % acrílico "antimoho" es un revestimiento liso de fachadas 100 % acrílico para proteger y decorar fachadas proporcionándoles gran durabilidad y resistencia a la intemperie.

PROPIEDADES

- Alta cubrición
- Blancura luminosa.
- Permeabilidad al vapor de agua
- Alta lavabilidad.
- Fungicida Antimoho.
- Baja absorción de agua

USOS

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Densidad media

Viscosidad

Contenido en sólidos

Rendimiento

Lavabilidad

Pintura de acabado destinada a la decoración de exteriores o interiores.

Mate.

1.54 ± 0.05 Kgr/l

210 ± 20 p (Rv⁰ a 20 ° C)

55-60 %

8 a 10 m²/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)

> 8000 dp a 300 μ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización

Dilución

Aplicar preferentemente 2 manos, una como imprimación diluida 20-25 % y la segunda como acabado un 10 % aproximadamente

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar dos manos de REVOTEX LISO BLANCO 100 % ACRÍLICO "ANTIMOHO" para obtener un perfecto acabado

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

12 L, 4 L y 0.75 L envases genéricos Revotex.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso

Rev 03-14