

Oficina central y Fábrica:  
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1  
23650 Torredonjimeno (Jaén)  
España (Spain)

Atención al cliente:  
902 25 11 52



# Gilmapin<sup>®</sup> pinturas

## Ficha técnica

### GILMAflex REVESTIMIENTO ELASTÓMERO

(protegido del moho y verdín)



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gilmaflex Revestimiento elastómero liso es un recubrimiento compuesto por emulsión estireno acrílica con sistema mixto de reticulación (externa e interna) por acción de los rayos solares **fotoeticulable** y aditivos especiales antimoho.

### PROPIEDADES

Impermeable al agua de lluvia. Reticulación con la luz del sol. No amarillea, es resistente a los rayos ultravioleta del sol. Buena cobertura, adherencia y nivelación. Permeable al vapor de agua. Buena elasticidad sin mostrar pegajosidad a altas temperaturas. Resistente a la suciedad y al moho. Aplicación simple por métodos convencionales. Inhibe y previene el crecimiento de bacterias incluso después de repetidos ciclos de limpieza.

### APLICACIONES

Está especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas verticales expuestas al agua de lluvia.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Blanco mate.

Densidad: 1.31± 0.05 Kgr/l.

Viscosidad: 180 ± 20 p(Rv<sup>6</sup> a 20 ° C)

Cubrición: buena.

Lavabilidad : > 10000 dp a 300 μ (20 días después de la aplicación).

Rendimiento: 8-10m<sup>2</sup>/L capa.

Secado: Tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas, repintado 24 horas recomendado.

Útiles: Limpieza con agua.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura. Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y eeflorescencias deben eliminarse mediante cepillado y raspado profundo.

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una primera capa con una dilución del 15-20% de agua para que pueda penetrar en las posibles grietas de la superficie (el repintado debe hacerse pasadas 24 horas) y para las sucesivas aplicaciones usar el producto sin diluir o con una dilución máxima del 5% de agua. Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Si la superficie es muy absorbente, o presenta problemas de adherencias, aplicar antes una capa de nuestro fijador acrílico o nuestro fijador al disolvente FIJACRIL. Si la superficie está pintada previamente y está en buenas condiciones, aplique el producto directamente.

Se recomienda dar entre 2-3 manos de GILMAFLEX REVESTIMIENTO ELASTÓMERO para obtener un acabado perfecto.

Rev 01-18

**Oficina central y Fábrica:**  
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1  
23650 Torredonjimeno (Jaén)  
España (Spain)

**Atención al cliente:**  
**902 25 11 52**



## RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.

No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Usar guantes y gafas adecuadas.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica.

El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.

No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.

No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto.

Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.

Para más información consultar la ficha de Seguridad del producto.

## TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5 y 35°C.

## RECOMENDACIONES

No pintar con lluvia o temperaturas inferiores a 5°C. Agitar antes de usar. No lave la superficie pintada hasta después de 20 días.

## ENVASADO: 15L y 4L.

**PINTURAS GILMAPIN S.L.** certifica el producto **GILMAFLEX** debido a su proceso de fabricación y composición, es adecuado para su aplicación exterior exterior, siempre y cuando el soporte esté en las condiciones idóneas y su aplicación se ajuste a las instrucciones de esta Ficha Técnica. Es por ello, que garantizamos dicho producto por un período de **5 AÑOS**.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:** Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

**NOTA:** Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.

Rev 01-18