



FIJACRIL BLANCO VELADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIJACRIL BLANCO VELADO al agua es una imprimación 100% acrílica. De gran penetración en la superficie para la preparación de soportes en mal estado, haciéndolos aptos para su posterior pintado.

PROPIEDADES

Buena adherencia.

Gran capacidad de penetración y sellado de la superficie.

La opción de ser en color blanco contribuye a ganar opacidad en el sistema de pintado.

APLICACIONES

Para fijar, compactar y endurecer superficies en mal estado, de cal, temple y pinturas viejas en general. Regularizando la absorción de todo tipo de **superficies con porosidad** tanto en interior como en exterior, actuando como puente de adherencia del producto de acabado.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Copolímero 100% acrílico en dispersión.

Densidad: 1.16± 0.05 Kgr/l.

Viscosidad: 100 ± 20 p(Rv⁶ a 20 ° C).

Rendimiento: 8-10 m²/l (según absorción y textura del soporte).

Repintado : 1-2 horas. Tras la aplicación de la imprimación fijadora, aplicar el revestimiento decorativo de acabado.

Útiles: Limpieza con agua. Las herramientas y los recipientes deben lavarse inmediatamente con agua limpia. Cualquier resto seco debe ser eliminado mecánicamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar el Fijacril Blanco.

INSTRUCCIONES DE USO

Producto al uso, no necesita dilución.

Número de capas: Una capa.

Aplicar con brocha, rodillo, pistola.

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C.

No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

Cuando el acabado sea un revestimiento elástico a base de resinas acrílicas fotoreticulables es muy importante que el Fijacril Blanco esté húmedo, tenga mordiente.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo.

ENVASADO : 15L ,4L y 1L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.