

## CERTIFICADO DE PRESTACIONES

PRODUCTO	<b>GILMAELAS ELASTÓMERO SELECCIÓN FACHADA</b>
FABRICANTE	<b>GILMAPIN, S.L.</b> Polígono Industrial Mirabueno. C/Chile, 1. 23650 Torredonjimeno (Jaen)

El producto **GILMAELAS ELASTÓMERO SELECCIÓN FACHADA**, en base a los resultados obtenidos en los ensayos realizados <sup>(1)</sup>, **cumple con los requisitos de las prestaciones para revestimientos de la norma UNE-EN 1504-2<sup>(2)</sup> para los usos siguientes:**

- **Protección contra la penetración**
- **Control de humedad y aumento de la resistividad.**

<sup>(1)</sup>Ensayos de adhesión por tracción directa, permeabilidad al vapor de agua y permeabilidad al agua líquida realizados por AIDICO (informe de ensayo nº IE150117) y ensayo de permeabilidad al CO<sub>2</sub> realizado por APPLUS (informe 14/9008-1627).

<sup>(2)</sup> UNE-EN 1504-2:2004. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.

<i>Características de las prestaciones</i>	<i>Método de ensayo</i>	<i>Prestaciones del producto GILMAELAS ELASTOMERO SELECCIÓN FACHADA</i>
<b>Ensayo de arrancamiento</b>	UNE-EN 1542	<b>≥1,5 (1,0) N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Permeabilidad al vapor de agua</b>	UNE-EN ISO 7783	<b>Clase I: SD&lt;5m</b> (permeable al vapor de agua)
<b>Absorción capilar y permeabilidad al agua</b>	UNE-EN 1062-3	<b>w&lt;0,1 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)</b>
<b>Permeabilidad al CO<sup>2</sup></b>	UNE-EN 1062-6	<b>Sd &gt; 50 m</b>

Responsable Laboratorio Pinturas:

Fdo.: María José Rodríguez Guanter