



FICHA TÉCNICA

GILMALITE FACHADA

DEFINICIÓN

Gilmalite fachada es una pintura fabricada con resina Pliolite® y según los criterios de GoodYear®, que le confieren una adherencia excepcional sobre todo tipo de materiales de construcción incluso en las condiciones más desfavorable.

PROPIEDADES

- Alta cubrición.
- Permeabilidad al vapor de agua
- Alta lavabilidad.
- Buena estabilidad.
- Baja absorción de agua.
- Autolimpiable por el agua de lluvia

USOS

Pintura acabado destinada a la decoración y rehabilitación de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Brillo	Mate.
Color	Blanco
Densidad media	1.40 ± 0.05 Kgr/l
Viscosidad	130 ± 20 p (Rv ⁶ a 20 ° C)
Contenido en sólidos	60-65 %
Rendimiento	10-12 m ² /l (según soporte, por mano aplicada y dilución)
Lavabilidad	> 10000 dp a 300 µ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización. Producto al uso. En caso de espesamiento por evaporación usar DISOLVENTE D-20.

Dilución

Temperatura aplicación

Entre 10 °C bajo cero y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha o rodillo.

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos seco de 2-4 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

Limpieza de útiles

Con disolvente de limpieza o D-20, inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar dos manos de GILMALITE FACHADA para obtener un perfecto acabado Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

14 L y 4 L envases genéricos Gilmalite,

Condición de almacenaje

Envasado

PINTURAS GILMAPIN S.L. certifica el producto GILMALITE FACHADA debido a su proceso de fabricación y composición, es adecuado para su aplicación interior-exterior, siempre y cuando el soporte esté en las condiciones idóneas y su aplicación se ajuste a las instrucciones de esta Ficha Técnica. Es por ello, que garantizamos dicho producto por un período de **10 AÑOS**.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapiñ.com>.

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.