

Ficha técnica



FRONTENIS VERDE/ROJO/AZUL/BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Frontenis son unas pinturas constituidas por copolímeros acrílicos y pigmentos especiales de alta solidez a la intemperie.

PROPIEDADES

Elevada cubrición.
Alta resistencia a la intemperie.
Buena nivelación.
Resistencia a los impactos

APLICACIONES

Pintura acabado destinada para el pintado, protección y señalización de pistas deportivas, pistas de tenis y frontones.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Semi-mate.
Color: Verde, Rojo, Blanco y Azul.
Densidad: (1.29-1.44)± 0.05 Kgr/l.
Viscosidad: 180 ± 20 p(Rv⁶ a 20 ° C)
Lavabilidad : > 5000 dp a 300 μ (20 días mínimo de su aplicación).
Cubrición: excelente.
Rendimiento: 8 a 10 m²/L capa.
Secado: Tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas, repintado 24 horas recomendado.
Útiles: Limpieza con agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura. Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y las eflorescencias deben eliminarse mediante cepillado y raspado profundo.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una primera mano con una dilución al 10-15% de agua y una segunda capa diluida aproximadamente al 5%.
Aplicar con brocha, rodillo o pistola.
Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).
En superficies con poco poro es necesario abríselo utilizando ácido u otros productos afines.
Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente
Se recomienda dar dos manos de FRONTENIS para obtener un perfecto acabado.

Ficha técnica

FRONTENIS

VERDE/ROJO/AZUL/BLANCO

RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.

No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Usar guantes y gafas adecuadas.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica.

El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.

No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.

No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto.

No lave la superficie pintada hasta después de 20 días.

Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.

Para más información consultar la ficha de Seguridad del producto.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5°C y los 35°C.

ENVASADO: 15 y 4L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.