

## Ficha técnica



## PINTAMAX Revestimiento Liso Fachada



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintamax Revestimiento Fachada es una pintura para exterior e interior con protección del moho y verdín. La calidad de los pigmentos y materiales que se emplean para dar color y obtener una larga durabilidad en las superficies a pintar, aportan una garantía durante 5 años, en su baja degradación y calidad permanente.

### PROPIEDADES

- Buena cubrición y rendimiento.
- Gran nivelación.
- Colores estables.
- Baja absorción de agua de lluvia.
- Buena lavabilidad.
- Excelente durabilidad al exterior.
- No amarillea, resistente a los rayos ultravioleta del sol.
- Gran versatilidad de aplicaciones y de colores. Aplicación sencilla por métodos convencionales.
- Pintura con aditivo antimoho.

### APLICACIONES

Está especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas así como para uso en interiores y en general en cualquier superficie donde se quiera decorar pintando.

También se comercializa como pintura base en sistemas tintométricos (Bases P, D, TR).

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Mate.

Colores: blanco y colores de "carta PINTAMAX".

Bases: P, D, TR.

Densidad: (1.42-1.55)± 0.05 Kgr/l.

Viscosidad: 180 ± 20 p(Rv<sup>6</sup> a 20 °C)

Contenido en sólidos: 60-65% en peso.

Lavabilidad : > 5000 dp a 300 μ (20 días después de la aplicación).

Rendimiento: 7-8 a 10m<sup>2</sup>/L capa.

Secado: Tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas, repintado 24 horas recomendado.

Útiles: Limpieza con agua.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura. Las zonas viejas con capas de pintura mal adheridas y eflorescencias deben eliminarse mediante cepillado y raspado profundo.

## Ficha técnica

# PINTAMAX Revestimiento Liso Fachada

## INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar una primera mano con una dilución al 10% de agua y una segunda capa diluida como máximo un 5%.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Si la superficie es muy absorbente, o presenta problemas de adherencias, aplicar antes una capa de nuestro fijador acrílico o nuestro fijador al disolvente FIJACRIL. Si la superficie está pintada previamente y está en buenas condiciones, aplique el producto directamente.

Se recomienda dar dos manos de PINTAMAX REVESTIMIENTO para obtener un acabado perfecto.

## RECOMENDACIONES

No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5°C, ni superiores a 30°C.

No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.

No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Usar guantes y gafas adecuadas.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica.

El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.

No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.

No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto.

No lave la superficie pintada hasta después de 20 días.

Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.

Para más información consultar la ficha de Seguridad del producto.

## TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL ENVASE

24 meses desde su fabricación, sin abrir y bajo techo. Mantener los envases a temperaturas comprendidas entre los 5 y 35°C.

## ENVASADO: 15L y 4L.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso.