

## FICHA TÉCNICA

# PINTUDECOR MONOCAPA COLORES MATE

### DEFINICIÓN

Pintudecor monocapa colores mate es una pintura plástica constituida por copolímeros vinílicos de gran rendimiento que proporcionan acabados extraordinarios debido a su avanzada formulación.

### PROPIEDADES

- Alta cubrición dejando acabados en una sola capa.
- Lavable.
- Buena nivelación y alta brochabilidad.
- No salpica ni gotea.
- Colores estables solo en interiores.

### USOS CARACTERÍSTICAS

#### Brillo

#### Color

#### Densidad media

#### Viscosidad

#### Contenido en sólidos

#### Rendimiento

#### Lavabilidad

Pintura acabado para proteger, embellecer y decorar paredes y techos en interior .

Mate.

Colores según carta Pintudecor.

(1.35-1.50) ± 0.05 Kgr/l.

150 ± 20 p (Rv<sup>o</sup> a 20 ° C)

60-65 %

8 a 10 m<sup>2</sup>/l (según soporte, por mano aplicada y dilución)

> 10000 dp a 300 μ (transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

### MODO DE EMPLEO

#### Condiciones de aplicación

#### Dilución

#### Temperatura aplicación

#### Útiles de aplicación

#### Tiempo de secado

#### Limpeza de útiles

#### Preparación de la superficie

Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización.

No es necesario diluir aunque si fuese necesario rebajar un 5 % máximo para primera y segunda mano.

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Recomendamos una mano de PINTUDECOR MONOCAPA COLORES MATE , aunque según la intensidad del color del soporte puede ser necesario aplicar 2 manos para garantizar un perfecto acabado.

#### Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

#### Envasado

4 L y 0.750 L envase genérico Pintudecor con rejilla para el de 4 L

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas

**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso