

Ficha técnica

HORMIPRES Sellador para hormigón impreso



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

“HORMIPRES” sellador es una laca de curado basada en una resina acrílica termoplástico, especialmente indicado para la protección, sellado y decoración de pavimentos impresos de hormigón en exteriores. Penetra en el hormigón curado mejorando la resistencia a la abrasión, al desgaste y actúa como sellador y acabado.

PROPIEDADES

Mantiene la textura original del pavimento
Completamente impermeable al agua
Elevada resistencia a los agentes atmosféricos
Mejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso
Buenas resistencias generales a derrames de productos químicos

APLICACIONES

Indicado para superficies de hormigón liso o impreso puesto en jardines, aceras, rampas de garaje y suelos en general.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Brillante Incoloro.
Densidad: 0.910± 0.05 Kgr/l.
Sólidos: 27-30%
Rendimiento: 8 a 10 m² / litro según absorción del soporte.
Dilución: No precisa.
Secado: Tacto 30 -60 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente y el intervalo de repintado.. Mínimo 6 horas a 20°C, máximo no tiene.
Útiles: Limpieza con disolvente, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y libre de humedad.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante agua a presión. Dejar secar bien.
Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura.
Pulverizar sobre el hormigón seco y curado (mínimo 20 días). Aplicar dos capas de “HORMIPRES”. Dejar secar 6 horas entre capas.

RECOMENDACIONES

No aplicar en capa muy gruesa. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

ENVASADO : 20 L, 5 L y 0.750 L .

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web <http://www.gilmapin.com>

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso