

## FICHA TÉCNICA

## FIJACRIL RÁPIDO AL DISOLVENTE

### DEFINICIÓN

Imprimación fijadora al disolvente muy penetrante para superficies porosas, deleznales y con poca consistencia, utilizada para sanear fondos en mal estado.

### PROPIEDADES

- Buena adherencia.
- Gran penetración.
- Al aplicar deja una capa incolora.

### USOS

Para fijar, compactar y endurecer superficies en mal estado. de cal, temple y pinturas viejas en general.

### CARACTERÍSTICAS

Brillo	Satinado.
Color	Incoloro.
Densidad media	0.8 ± 0.05 Kgr/l
Viscosidad	1-5 p (2/50)
Contenido en sólidos	10-15 %
Rendimiento	8-12 m <sup>2</sup> /L(según soporte, por mano aplicada y dilución)

### MODO DE EMPLEO

#### Condiciones de aplicación

#### Dilución

Este producto no necesita dilución, se aplica tal como viene en el envase.

#### Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

#### Útiles de aplicación

Brocha o rodillo .

#### Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente. y el repintado 24 horas recomendadas

#### Limpieza de útiles

Con disolvente, inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.

#### Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

#### Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

#### Envasado

20 L, 5 L y 0.750 L en envases de chapa con tapón dosificador.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en nuestra página web <http://www.gilmapin.com>.

**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso.