

## FICHA TÉCNICA

# GILMAELAS ELASTÓMERO FACHADA "ANTIMOHO"

### DEFINICIÓN

Gilmaelas elastómero fachada es un revestimiento elastómero liso compuesto por emulsión acrílica pura con sistema mixto de reticulación (externa e interna) por acción de los rayos solares **foto-reticulado** y aditivos especiales antimoho

### PROPIEDADES

- Elasticidad y carácter antifisuras.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Permite la transpiración del sustrato.-
- Alta cubrición.
- Buena nivelación.
- Protección contra la carbonatación.
- Mantenimiento de las fachadas siempre limpias.

### USOS

Protección decorativa de las fachadas contra la humedad, la carbonatación y la fisuración.

### CARACTERÍSTICAS

#### Brillo

Mate-sedoso

#### Color

Blanco

#### Densidad media

1.35 ± 0.05 Kg/

#### Viscosidad

200 ± 20 p(Rv<sup>6</sup> a 20 ° C)

#### Contenido en sólidos

55-60 %

#### Rendimiento

8-9 m<sup>2</sup>/L (según soporte, por mano aplicada y dilución)

#### Lavabilidad

> 10000 dp a 300 µ(transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

### SOPORTE

Superficies de albañilería tanto nuevas como antiguas ya pintadas.

### MODO DE EMPLEO

#### Condiciones de aplicación

Remover el envase hasta su completa homogeneización.

#### Dilución

La primera mano diluida 10-15% y la segunda y posteriores como acabado puro o un 5 % aproximadamente.

#### Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

#### Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

#### Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

#### Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

#### Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.

Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al disolvente).

Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el producto directamente

Se recomienda dar dos manos de GILMAELAS ELASTÓMERO FACHADA ANTIMOHO para obtener un perfecto acabado

#### Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir.

#### Envasado

15L y 4L envases genéricos Gilmaelas

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:** Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase

**Oficina central y Fábrica:**  
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1  
23650 Torredonjimeno (Jaén)  
España (Spain)

**Atención al cliente:**  
**902 25 11 52**



**NOTA:** Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso